

CABO LOOSE TUBE UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO 3000N – DIELÉTRICO LSZH - FICHA TÉCNICA

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

LOOSE TUBE CABO UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO DIELÉTRICO 3000N LSZH

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para instalações interiores e exteriores limitadas, suportando aplicações de backbone de edifícios e campus em redes de cablagem estruturada. A construção dielétrica reforçada com fios de vidro proporciona um nível de proteção contra roedores, eficaz em diversos ambientes de instalação, garantindo simultaneamente um desempenho mecânico fiável e flexibilidade na instalação.



- ① Fibras de Vidro;
- ② Proteção Fibra Colorida;
- ③ Preenchimento em Gel;
- ④ Loose Tube;
- ⑤ Revestimento Exterior.

NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2
 - IEC 60332-1-[1,2] • IEC 60754-[1,2] • IEC 61034-[1,2]
 - ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657 • IEC 60793-2-50
 - IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22
- B2ca**
- IEC 60794-1-1 • IEC 60794-6-10 • IEC/EN 60332-3-24 • EN 50399



PROPRIEDADES CABO

| Fibra Ótica | Cor | | |
|-----------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| | | 1 - vermelho | 1 - vermelho com marca a cada 70 mm |
| | | 2 - verde | 2 - verde com marca a cada 70 mm |
| | | 3 - azul | 3 - azul com marca a cada 70 mm |
| | | 4 - amarelo | 4 - amarelo com marca a cada 70 mm |
| | | 5 - branco | 5 - branco com marca a cada 70 mm |
| | | 6 - cinzento | 6 - cinzento com marca a cada 70 mm |
| | | 7 - castanho | 7 - castanho com marca a cada 70 mm |
| | | 8 - violeta | 8 - violeta com marca a cada 70 mm |
| | | 9 - turquesa | 9 - turquesa com marca a cada 70 mm |
| | | 10 - preto | 10 - branco com marca a cada 35 mm |
| | | 11 - laranja | 11 - laranja com marca a cada 70 mm |
| | | 12 - rosa | 12 - rosa com marca a cada 70 mm |
| Loose Tube | Dimensão (mm) | | 2,8 |
| Membro de Força | Material | Fibras de Vidro Bloqueadoras de Água | |
| | Material | 1,5mm; Livre de Halogéneos, Retardante à chama, estabilizador UV | |
| Revestimento Exterior | Cor | Preto | |
| | Marcação | (code) barpa FO Uni w Glass (CPR class) (fiber type) (No of fibers)F (batch no.) Made in EU (meters) m | |
| VDE 888 | | U-DQ(ZN)BH | |

Este documento é propriedade e autoria da Barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou ao texto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/ícones são meramente ilustrativas.
 Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt
 ficha técnica nº b27_5 | data: 07/24
 aprovado por: Ana Barbosa

