

CABO TIGHT BUFFER DISTRIBUIÇÃO OU MINIBREAKOUT B2CA – DIELÉTRICO LSZH - FICHA TÉCNICA

Posted on 21-06-2024 by barpaadminuser



TIGHT BUFFER - CABO DISTRIBUIÇÃO
OU MINI BREAKOUT COM FIBRAS DE VIDRO - DIELÉTRICO LSZH B2CA

DESCRIÇÃO

Os Cabos de Distribuição Fibra Óptica da barpa são projetados para utilização em sistemas de cablagem estruturada, suportando aplicações de distribuição horizontal e backbone de edifícios. Otimizados para ambientes como centros de dados, redes LAN e SAN, com uma construção Tight-buffer de fácil remoção que permite uma terminação e instalação rápidas. Adequados para instalação em interiores e exteriores, assegurando um desempenho consistente em backbones de grande extensão com proteção mecânica garantida e mantendo a flexibilidade.



- 1 Revestimento Exterior
- 2 Tight-buffer
- 3 Membro de Força
- 4 Fio de abertura



NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2-20
- IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 61034-1[2]
- EN 50399 • ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657
- IEC 60793-2-50 • IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22

PROPRIEDADES CABO

Fibra Ótica	Cor	1 - vermelho	1 - vermelho com marca a cada 70 mm
		2 - verde	2 - verde com marca a cada 70 mm
		3 - azul	3 - azul com marca a cada 70 mm
		4 - amarelo	4 - amarelo com marca a cada 70 mm
		5 - branco	5 - branco com marca a cada 70 mm
		6 - cinzento	6 - cinzento com marca a cada 70 mm
		7 - castanho	7 - castanho com marca a cada 70 mm
		8 - violeta	8 - violeta com marca a cada 70 mm
		9 - turquesa	9 - turquesa com marca a cada 70 mm
		10 - preto	10 - preto com marca a cada 35 mm
		11 - laranja	11 - laranja com marca a cada 70 mm
		12 - rosa	12 - rosa com marca a cada 70 mm
Membro de Força	Material	Fibras de Vidro como elementos de força e resistência a roedores	
	Material	Livre de Halogéneos, Retardante à chama, estabilizador UV	
Revestimento Exterior	Cor	OM3 - verde água; OM4 - roxo; OM5 - verde lima OS2 - amarelo	
	Marcação	(código) barpa FO Distribution w Glass Yarn (CPR class) (tipo de fibra) (Nº de fibras)F (batch no.) Made in EU (metros)m	
VDE 888		U-VQ(ZN)H	

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/ícones são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt
ficha técnica nº b40_6 | data: 07/25
aprovado por: Ana Barbosa

