MÓDULO RJ45 – CAT.6A C/SAÍDA 90º / 180 º – UTP – 1.0 - FICHA TÉCNICA

Posted on 27-06-2024 by barpaadminuser

MÓDULO RJ45
CAT.6A UTP C/ SAÍDA 90º/180º



DESCRIÇÃO

O conector RJ45 Categoria 6A não blindado de fixação Keystone pertence ao sistema de cablagem estruturada da barpa. Com excelente rendimento eléctrico, cumpre e excede as normas internacionais para Cat.6A. Suporta todas as aplicações até 500MHz.

NORMAS APLICÁVEIS

• IEC 60603-7-41; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2; • IEC 60512-99-001;
• IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3; • EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1;
• ANSI/TIA-568.2-D; • ANSI/TIA 1096-A.

PoE

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 and 4.

25 ANOS GARANTIA · CE · ROHS

CARACTERÍSTICAS

Compatível com Cat.6A e classes mais baixas
Sistema de 25 anos de garantia
A saída do cabo a 90º é ideal para espaços de trabalho onde o cabo, devido ao curto espaço, necessita de realizar raios de curvatura mais apertados protegendo-o de possíveis danos
10 Gigabit Ethernet
Com boa performance e de fácil instalação
Adequado para patch panels e adaptadores
Compatível com os adaptadores da barpa
Inclui manual de instruções
Ferramentas necessárias: 110 ou LSA

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E MECÂNICAS

Revestimento	Termoplástico de Alta Temperatura
Contactos IDC	Niquelado
Contactos RJ45	Bronze de fósforo com banho de ouro de 50µ"
Cores	Branco; Preto
Saída do Cabo (Orientação)	90º e 180º
Fiação - Código de Cores	T568A/B
Nº de Pinos	8
Contactos IDC - Cabo Sólido	Para cabos sólidos com 22-26 AWG e Diâmetro de isolamento de 0,4-0,6 mm
Durabilidade	750 inserções
Força de Retenção (N)	15
Diâmetro Externo do Cabo (mm)	5,0 - 8,5
Durabilidade dos Contactos IDC	250 Inserções

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt