

PIGTAIL OS2 G657B3 - DATASHEET

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

PIGTAIL MONOMODO OS2 G657B3

DESCRIÇÃO

Alto rendimento, robusto e flexível. Embalados individualmente. Conectores cerâmicos de alta qualidade com terminações ST, LC, SC, FC e E2000. Revestimento em LSZH de cor amarela. Capa de protecção contra poeiras e capa para cabo incluída. Perfeitos para realizar terminações em obra, em que podem ser facilmente realizadas fusões com os cabos de fibra ótica existentes.

NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN 60793 • IEC 61754-20
- IEC 61753-1 • IEC 61300 • RoHS



PROPRIEDADES DO CONECTOR

	LC	ST	SC	FC	SC/APC
Perda de Inserção (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Perda de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 60
Ferrule (mm)	Cerâmica 1,25	Cerâmica 2,5	Cerâmico 2,5	Cerâmico 2,5	Cerâmico 2,5
Estrutura Conector	Compósito	Bronze	Compósito	Bronze	Compósito
Design Conector	IEC 61754-20	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-13	IEC61754-4

Este documento é propriedade e autoria da Barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibido. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/ícones são meramente ilustrativas.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b74_3 | data: 01/25

aprovado por: Ana Barbosa

