

INDUS 1

FICHA TÉCNICA

VERSÃO MURAL

INDUS 1 - 19" RACK MURAL INTERIOR - IP55



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A série de racks da barpa Indus 1 foi desenhada para a área da Indústria. Rack montado com proteção IP55 cumprindo a norma EN60529.

CARACTERÍSTICAS

Portas vedadas com fechadura frontal e traseira com fecho em 2 pontos
Porta possivel de abrir até 140 graus
Pintura Epoxy com RAL 7035 - cinzento claro
Estrutura soldada
Possibilidade de instalar ventiladores barpa

APLICAÇÕES

Fábricas, Armazéns, onde está presente condições ambientais exigentes, sem uso no exterior ou chuva direta

ESPECIFICAÇÕES

Normas	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013; ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3; DIN41494 Part 1 and 7
Material	SPCC perfis 19': 2,0mm; Outros: 1,2mm
Capacidade (kg)	100
Cor	Cinzento (RAL7035)
Ligação Terra	Sim
Índice de Proteção	IP55
IK	10

RECOMENDAÇÕES

Não altere a construção ou o design do rack
Distribua o peso uniformemente
Não danificar mecanicamente o rack
Não instalar no exterior
Não instale próximo a locais com perigo de explosão
Não sobrecarregue

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

INDUS 1 - 19" RACK MURAL INTERIOR - IP55





CONSTRUÇÃO ROBUSTA

A barpa tem uma construção robusta e soldada. Processamento de alta qualidade e as tecnologias mais recentes garantem uma aparência perfeita ao armário.

ABERTURA FLEXÍVEL DA PORTA

O sistema de dobradiça permite que a porta abra até 140°.





FECHADURA

Fabricamos os puxadores para serem fáceis e seguros de utilizar, com sistema de bloqueio em 2 pontos.

PORTA VEDADA

Com a porta vedada evita a entrada de pó e jatos de água.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

INDUS 1 - 19" RACK MURAL INTERIOR - IP55





CAPACIDADE DE CARGA

Capacidade de carga de 100 kg, permite que você use o armário sem preocupações de peso.

VISTA SUPERIOR

Existe a possibilidade de instalar ventilação na parte superior do armário.





LIGAÇÃO TERRA

Armário preparado para ligação terra.

PAINÉIS VERTICAIS AJUSTAVÉIS

Os painéis verticais de 19" podem ser ajustados livremente em profundidade no armário.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

ficha técnica nº b138_5 | data: 06/26
aprovado por: Ana Barbosa

INDUS 1 - 19" RACK MURAL INTERIOR - IP55





CONDENSAÇÃO DE ÁGUA

Na parte inferior do armário existem orifícios para remover a condensação de água.

ACESSÓRIOS


Acessórios incluídos.

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
10 porcas gaiola (20un para 18U)
10 parafusos (20un para 18U)
4 Aneis de borracha com abertura em cruz
4 peças para montagem do rack na parede


Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt


DESENHO TÉCNICO (mm)




Inferior




Frente




Frente (sem a porta da frente)



Lado




Superior



Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

EMBALAGEM





INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	U	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)	EAN
82323120604	12	600	450	635	31,5	5608445032478
82323120606	12	600	600	635	37,0	5608445032485
82323180604	18	600	450	902	37,5	5608445032492
82323180606	18	600	600	902	45,0	5608445032508

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt