

DESCRIÇÃO


Alto rendimento, robusto e flexível. Embalados individualmente. Conectores cerâmicos de alta qualidade com terminações ST, LC, SC, FC e E2000. Revestimento em LSZH de cor amarela. Capa de proteção contra poeiras e capa para cabo incluída. Perfeitos para realizar terminações em obra, em que podem ser facilmente realizadas fusões com os cabos de fibra ótica existentes.



LC

ST SIMPLEX

ST SIMPLEX



ST SIMPLEX



ST SIMPLEX

NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN 60793 • IEC 61754-20
- IEC 61753-1 • IEC 61300 • RoHS



PROPRIEDADES DO CONECTOR

	LC	ST	SC	FC	SC/APC
Perda de Inserção (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Perda de Retorno (dB)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 60
Ferrule (mm)	Cerâmico 1,25	Cerâmico 2,5	Cerâmico 2,5	Cerâmico 2,5	Cerâmico 2,5
Estrutura Conector	Compósito	Bronze	Compósito	Bronze	Compósito
Design Conector	IEC 61754-20	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-13	IEC61754-4

PROPRIEDADES DO CABO

	LC	ST	SC	FC	SC/APC
Atenuação (dB @ 1310nm)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Atenuação (dB @ 1550nm)	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
Raio de Curvatura (mm)	10≤r≤25	10≤r≤25	10≤r≤25	10≤r≤25	5≤r≤12
Altura da Fibra (nm)	-100≤h≤100	-100≤h≤100	-100≤h≤100	-100≤h≤100	-100≤h≤100
Apex Offset (um)	0≤h≤50	0≤h≤50	0≤h≤50	0≤h≤50	0≤h≤50
Durabilidade	500 inserções	500 inserções	500 inserções	500 inserções	500 inserções
Repetitividade (dB)	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Número de Fibras	1	1	1	1	1
Peso do Cabo (kg/km)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Diâmetro Exterior WxH (mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Cor Revestimento Exterior	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo
Material Revestimento Exterior	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E AMBIENTAIS

	LC	ST	SC	FC	SC/APC
Temperatura de Instalação (°C)	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Tensão Permanente (N)	3	3	3	3	3
Tensão Dinâmica (N)	6	6	6	6	6

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Descrição	Conector	Comprimento (m)	Caixa Interior	
				Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81303107010	Pigtail OS2 G657B3 ST Simplex	ST	1,5	220x220x225	200
81302107010	Pigtail OS2 G657B3 SC Simplex	SC			
81301107010	Pigtail OS2 G657B3 SC/APC Simplex	SC/APC			
81306107010	Pigtail OS2 G657B3 FC Simplex	FC			
81305107010	Pigtail OS2 G657B3 LC	LC			

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.