


DESCRIÇÃO

Alto rendimento, robusto e flexível.
Embalados individualmente.
Conectores cerâmicos de alta qualidade com terminações ST, LC e SC. Revestimento em LSZH de cor laranja. Capa de protecção contra poeiras e capa para cabo incluída. Perfeitos para realizar terminações em obra, em que podem ser facilmente realizadas fusões com os cabos de fibra ótica existentes.



NORMAS APLICÁVEIS

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • RoHS



PROPRIEDADES DO CONECTOR

	ST	SC	LC
Perda de Inserção (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Perda de Retorno (dB)	> 25	> 25	> 25
Ferrule (mm)	Cerâmico 2,5	Cerâmico 2,5	Cerâmico 1,25
Estrutura Conector	Bronze	Compósito	Compósito
Design Conector	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20

PROPRIEDADES DO CABO

	ST	SC	LC
Atenuação (dB @ 850nm)	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5
Atenuação (dB @ 1300nm)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
Largura de Banda (MHz.km @ 850nm)	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Largura de Banda (MHz.km @ 1300nm)	≥ 500	≥ 500	≥ 500
Raio de Curvatura (mm)	10≤r≤25	10≤r≤25	7≤r≤25
Altura da Fibra (nm)	-100≤h≤100	-100≤h≤100	-100≤h≤100
Apex Offset (um)	0≤r≤50	0≤r≤50	0≤r≤50
Durabilidade	500 inserções	500 inserções	500 inserções
Repetitividade (dB)	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Número de Fibras	1	1	1
Peso do Cabo (kg/km)	0,9	0,9	0,9
Diâmetro Exterior WxH (mm)	0,9	0,9	0,9
Cor Revestimento Exterior	Laranja	Laranja	Laranja
Material Revestimento Exterior	LSZH	LSZH	LSZH

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E AMBIENTAIS

	ST	SC	LC
Temperatura de Instalação (°C)	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Tensão Permanente (N)	3	3	3
Tensão Dinâmica (N)	6	6	6

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Descrição	Conector	Comprimento (m)	Dimensões (mm)	Caixa Interior
					Quantidade (un)
81303103020	Pigtail OM1 ST Simplex	ST	1,5	220x220x225	200
81302103020	Pigtail OM1 SC Simplex	SC			
81305103020	Pigtail OM1 LC Simplex	LC			

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b75_3 | data: 01/25
aprovado por: Ana Barbosa