


DESCRIÇÃO

Armadura SWA robusta para instalação direta no solo e proteção mecânica em ambientes agressivos. Desempenho especificado até 500 MHz. Blindagem individual por folha em cada par com trança de alumínio total (S/FTP) para proteção EMI melhorada. Fornecido com marcação decrescente de metros para facilitar a identificação, reduzir o tempo de instalação e o desperdício de cabo.



- ① Mylar
- ② Trança
- ③ Fio de drenagem
- ④ Revestimento Interno
- ⑤ Revestimento Externo
- ⑥ Blindado

NORMAS APLICÁVEIS

Desempenho elétrico

• ISO/IEC 11801 • EN 50173 • EN 50174 • ANSI/ TIA-568-D.2

PoE

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 e 4



RESISTENTE
A UV



25
ANOS
GARANTIA



PE



EXTERIOR



23 AWG



ROHS

CONSTRUÇÃO

Categoria		CAT6A S/FTP		
Condutor	Material	Cobre Nu Sólido		
	Diâmetro Nominal	0,560 ± 0,005 mm		
Isolamento		0,022 in		
	Material	PE Expandido		
	Diâmetro	1,34 ± 0,05 mm		
Revestimento Exterior		0,053 in		
	Espessura	1,8 ± 0,20 mm		
		0,071 ± 0,020 in		
		12,0 ± 0,60 mm		
	Diâmetro Externo	0,472 in ± 0,019 in		
		PE (RoHS)		
Revestimento Interior	Cor	Preto (RAL9005)		
	Diâmetro Externo	8,20 ± 0,50 mm		
		0,323 ± 0,020 in		
	Material	LSZH		
Cor	Preto (RAL9004)			
Armadura	Espessura	0,9 mm		
	Material	Fio de Aço Galvanizado		
	Cobertura	≥90%		
Fio de Abertura		Não		
Código de Cores	Par 1	Branco & Azul / Azul	Par 2	Branco & Laranja / Laranja
	Par 3	Branco & Verde / Verde	Par 4	Branco & Castanho / Castanho



CABO DE COBRE CAT6A S/FTP
SWA LSZH-PE - 23 AWG - 0,56mm

PROPRIEDADES FÍSICAS REVESTIMENTO

Resistência à Tração antes Envelhecimento (Mpa)	≥ 9,65
Alongamento antes Envelhecimento (%)	≥ 300
Período de Envelhecimento (°C x hrs)	100 x 48
Alongamento após Envelhecimento (%)	≥ 75
Flexão a Baixas Temperaturas (-20±2°C x 4h)	8xCable O.D., Sem danos visíveis

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS (20°C)

	Valor Cabos barpa	Valor Mínimo Admissível
1-500MHz -Impedância (Ω)	100 ± 15	-
1-500MHz - Desvio Atraso Propagação (ns/100m)	≤ 44	≤ 45
Resistência Eléctrica C.C. (Ω/100m)	≤ 9,5	≤ 9,38
Resistência Não-Balanceada (%)	5%	≤ 5,0
Desequilíbrio Capacitivo Par/Terra (pf/100m)	≤ 160	≤ 330
1-500MHz - Velocidade de Propagação (%) - NVP	70	-
Resistência de Isolamento (MΩ.km)	> 5000	-

DESEMPENHO TÉCNICO (100m II 328ft.)

Frequência (MHz)	Atenuação ≤ dB		Perda de Retorno ≥ dB		NEXT ≥ dB		PSNEXT ≥ dB		ELFEXT ≥ dB		PSELFEXT ≥ dB	
	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT	GWC	BT
1	3,0	1,8	19,1	22	65,0	100	62,0	95	64,2	95	61,2	90
4	3,5	3,2	21,0	30	64,1	100	61,8	95	52,1	95	49,1	90
8	5,0	3,6	21,0	30	59,4	95	57,0	90	46,1	90	43,1	85
10	5,5	5,0	21,0	30	57,8	95	55,5	90	44,2	90	41,2	85
16	7,0	6,2	20,0	35	54,6	95	52,2	90	40,1	90	37,1	85
20	7,8	7,1	19,5	35	53,1	95	50,7	90	38,2	90	35,2	85
25	8,8	8,0	19,0	35	51,5	95	49,1	90	36,2	90	33,2	85
31,25	9,8	8,9	18,5	33	50,0	90	47,5	85	34,3	85	31,3	80
62,5	14,0	12,8	16,0	33	45,1	90	42,7	85	28,3	85	25,3	80
100	18,0	16,2	14,0	30	41,8	90	39,3	85	24,2	85	21,2	80
200	26,1	23,1	11,0	30	36,9	85	34,3	80	18,2	80	15,2	75
250	29,5	26,1	10,0	25	35,3	85	32,7	80	16,2	80	13,2	75
300	32,7	28,7	9,2	25	34,0	80	31,4	75	14,6	75	11,6	70
400	38,4	33,3	8,0	20	29,9	80	27,1	75	12,1	75	9,1	70
500	43,8	37,5	8,0	20	26,7	80	23,8	75	10,2	75	7,2	70

GWC = Guaranteed Worst Case (Pior Caso Garantido) // BT = barpa Typical (Desempenho Típico)



CABO DE COBRE CAT6A S/FTP SWA LSZH-PE - 23 AWG - 0,56mm

INSTALAÇÃO

Gama Temperatura (Operação)	-20°C a +80°C	Gama Temperatura (Instalação)	0°C a +60°C
Raio Mínimo Curvatura (Operação)	20x diâmetro do cabo	Tensão Máxima (Instalação)	100N

MARCAÇÃO CABO

barpa (código) category 6A S-FTP Armored SWA LSZH+PE CU cable 4 pair 23 AWG Verified to ISO/IEC11801, EN 50173, EN 50174 CLASS Fca NVP-70__m (data produção)

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Descrição	Tipo de Embalagem	Dimensão Embalagem (mm)	Peso Bruto (kg/item)	Peso Líquido (kg/item)	Quantidade (m)	EAN
82223964050	Cabo Cat.6A S/FTP SWA LSZH-PE	Bobina	570x200x460	134	127	500	5608445045232

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar. O material da bobina é contraplacado (Plywood). Os cabos Cat.6A S/FTP SWA LSZH-PE são pretos.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b193_0 | data: 06/25

aprovado por: Ana Barbosa