

MÓDULOS DE MONITORIZAÇÃO DE FECHADURAS DE ARMÁRIO

DESCRIÇÃO

O Módulo de Monitorização de Fechaduras de Armário permite a monitorização e o controlo centralizados dos sistemas de fechaduras de armários em ambientes de data center numa única interface. Integrado com o software de gestão, oferece monitorização de acessos em tempo real, operação remota e controlo escalável de múltiplas portas de armário dentro do ecossistema ORION.



CE

*Produto da marca BirSens integrado na solução ORION

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Monitorização e gestão centralizadas dos sistemas de fechaduras de armários através de uma única interface
- Monitorização e gestão simplificadas através do software ODCM (Orion Data Center Management)
- Suporte para registo de eventos e monitorização do estado em tempo real
- Relatórios detalhados de acessos, incluindo atividade dos utilizadores e tempo de abertura das portas
- Geração de alertas e notificações em caso de eventos anormais ou não autorizados
- Compatibilidade com fechaduras de armário para ORION
- Desenvolvido para racks de data center barpa ORION

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E FÍSICAS

Montagem	Montagem em armário 19" 1U
Dimensões (mm)	44,45x482,6x152,4
Peso (kg)	1,50
Ligações de Fechaduras	RJ45
Ecrã LCD	2 linhas – 16 caracteres por linha

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de Funcionamento	220V AC
Alimentação para Fechaduras	12V DC / 3A

MÓDULOS DE MONITORIZAÇÃO DE FECHADURAS DE ARMÁRIO

ALERTAS & NOTIFICAÇÕES

Alertas Visuais	Alertas visuais e luminosos no LCD
Notificação por Email	Via software ODCM
Notificação por SMS e Chamada	Via módulo SMS opcional
Alertas Sonoros	Via software ODCM
Alarme Sonoro-Visual	Suporte para módulo de sirene externa
Notificação por Aplicação Móvel	Via aplicação móvel do software ODCM

REDE & SEGURANÇA

10/100 Ethernet (RJ45 connector)
Proteção por palavra-passe, filtragem de endereços IP, comunicação encriptada AES 128
Protocolos: HTTP, TCP/IP, DHCP

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Funcionamento (°C)	-30 a +80
Humidade de Funcionamento (%RH)	0 a 85

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Guia de Instalação e Utilização (DVD)
1x licença ODCM

REFERÊNCIAS

Código	Modelo	Portas de Fechadura	Sensor de Porta Externa	Relay Out	Portas USB	Entrada de Alimentação AC	Portas LAN RJ45
82440301001	BS-CL1016	16	32				
82440301002	BS-CL1008	8	16	2	2	1	2
82440301003	BS-CL1004	4	8				

Produto desenvolvido e fabricado pela BirSens.

A barpa disponibiliza esta solução como parte integrante da solução ORION, assegurando integração e suporte ao cliente.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

ficha técnica nº b241_0 | data: 06/26

aprovado por: Ana Barbosa